

リード線仕様【漏電遮断器】



■表中の図は、表面形漏電遮断器の、内部付属装置を、遮断器本体の左右いずれかの側から引き出すかを示したものです。裏面形・埋込形については別途お問い合わせください。

: ON-OFF操作ハンドルを示します。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	TBL□ (テストボタンリード線)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + TBL□	AL□ + TBL□	AX⊗ + AL□ + TBL□
		ご注文品番記号 A	ご注文品番記号 P	ご注文品番記号 T	ご注文品番記号 D	ご注文品番記号 AT	ご注文品番記号 PT	ご注文品番記号 DT
Eシリーズ (経済タイプ)	GT-2ZA GT-2EA							
	GT-31EA							
	GB-32EC、GB-52EC GB-62EC							
	(注3) GB-3MEC、GB-33EC GB-53EC、GB-63EC	(注1)	(注1)		(注2)			
	GB-72EC・73EC GB-102EC・103EC							
	GB-122EC・123EC GB-123ED GB-152EC・153EC							
	GB-222EA・223EA GB-253EA							
	GB-403EA							
GB-603EB	カセット式	カセット式		カセット式	カセット式	カセット式	カセット式	
Fシリーズ (高遮断容量) (定格電流可調整)	GB-53FB、GB-53FKB GB-63FA、GB-63FKA GB-103FKB GB-223WB							
	GB-104A GB-224A GB-404A							
	GB-604A GB-804A GB-1004A							
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)	GB-32MKC GB-52KC GB-62KC							
	カセット式 GB-33MKC GB-53KC GB-63KC GB-73KC GB-103KC	(注4)	(注4)		(注4)	(注4)	(注4)	(注4)
ミニ・イコール 漏電ブレーカ	GBN-51・52 GBNC-51							
単3中性線欠相保護付	GBU-53・1KC GBU-63・1KC GBU-73・1KC GBU-103・1KC							
	GBU-123・1EC GBU-153・1EC							
	GBU-223・1EA GBU-253・1EA GBU-403・1EA							

(注1) 415V仕様は左側となります。

(注2) 415V仕様は製作不可です。

(注3) GB-3MEC、GB-33EC、GB-53EC、GB-63ECは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。

(注4) AX⊗、AL□はカセット式です。カセット式はリード線をブレーカの左側から引き出して、負荷側に出しています。

ただし、TBL□はカセット式ではありません。

C

内部付属装置

外部付属装置

電動機分岐回路用

時延形

適合圧着端子

接続方式

同梱部品

締付トルク

資料