

選択遮断方式

内部付属装置

外部付属装置

電動機分回路用

時延形

適合圧着端子

接続方式

同梱部品

締付トルク

資料

AC400V級

(Sym : kA)

主幹用配線用遮断器		B-223WC	B-403WA	B-603WA	B-803WB	B-1003WA	B-1203WA	B-1603WA	B-2003W	B-2503W
分岐用 配線用遮断器	定格遮断容量 (kA)	50	50	50	50	85	85	85	85	85
	B-33EC	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-53EC	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-53FEB	7.5	4	4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-53FF B-63FB	10	4	4	7.5	7.5	10	10	10	10	10
B-53FKB	50	4	4	7.5	7.5	50	50	50	50	50
B-63EC	2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-103EC	5		4	5	5	5	5	5	5	5
B-103FD	25	4	4	7.5	7.5	25	25	25	25	25
B-103FKB	50	4	4	7.5	7.5	35	50	50	50	50
B-123EC	7.5		4	6	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-153EC	7.5			6	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-223EA	18			3	4	15	18	18	18	18
B-223FC	30		4	7.5	7.5	22	22	30	30	30
B-253EA	18			3	4	15	18	18	18	18
B-403EA	25					7	8	25	25	25
B-403FB	50				7.5	18	22	22	30	30
B-603EA	22						22	22	22	22
B-603FA	50						22	22	30	30
B-803FA	35							22	30	30
B-803WB	50							22	30	30
B-1003WA	85									30
B-1203WA	85									30

(注)主回路遮断器は最大の定格電流に整定されているものとします。

(注)漏電領域の選択性については、別途動作性能曲線により協調性を確認してください。