

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53-1HEC	100A	GBU-103-1HKC
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB2


YAG - IB2



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ 扉付 扉なし		
6+2	40	4	1	1	○ MAG34062IB2	28,600	○ YAG34062IB2	28,200	320	415	118	98	60	D-154 [1]
	50				○ MAG35062IB2	28,600	○ YAG35062IB2	28,200						
	60				○ MAG36062IB2	28,600	○ YAG36062IB2	28,200						
10+2	40	8	1	1	○ MAG34102IB2	36,100	○ YAG34102IB2	36,000	320	449	118	98	60	D-154 [2]
	50				○ MAG35102IB2	36,100	○ YAG35102IB2	36,000						
	60				○ MAG36102IB2	36,100	○ YAG36102IB2	36,000						
14+2	40	10	3	1	○ MAG34142IB2	43,700	○ YAG34142IB2	41,400	320	483	118	98	60	D-154 [3]
	50				○ MAG35142IB2	43,700	○ YAG35142IB2	41,400						
	60				○ MAG36142IB2	43,700	○ YAG36142IB2	41,500						
	75				○ MAG37142IB2	49,600	○ YAG37142IB2	47,100					100	
18+2	50	14	3	1	○ MAG35182IB2	48,700	○ YAG35182IB2	46,400	320	517	118	98	60	D-155 [4]
	60				○ MAG36182IB2	48,700	○ YAG36182IB2	46,400						
	75				○ MAG37182IB2	54,600	○ YAG37182IB2	52,000						
	100				○ MAG310182IB2	65,600	○ YAG310182IB2	63,000					100	
22+2	50	16	5	1	○ MAG35222IB2	55,700	○ YAG35222IB2	51,900	320	551	118	98	60	D-155 [5]
	60				○ MAG36222IB2	55,700	○ YAG36222IB2	51,900						
	75				○ MAG37222IB2	61,600	○ YAG37222IB2	57,700						
	100				○ MAG310222IB2	72,600	○ YAG310222IB2	68,700					100	
26+2	60	20	5	1	○ MAG36262IB2	63,700	○ YAG36262IB2	60,200	320	619	118	98	60	D-155 [6]
	75				○ MAG37262IB2	69,700	○ YAG37262IB2	66,200						
	100				○ MAG310262IB2	80,700	○ YAG310262IB2	77,200						
30+2	60	24	5	1	○ MAG36302IB2	72,600	-	-	320	619	118	-	60	D-155 [6]
	75				○ MAG37302IB2	78,600	-	-						
	100				○ MAG310302IB2	89,600	-	-						
34+2	75	28	5	1	○ MAG37342IB2	85,500	-	-	320	687	118	-	100	D-156 [7]
	100				○ MAG310342IB2	96,500	-	-						
38+2	75	32	5	1	○ MAG37382IB2	94,300	-	-	320	789	118	-	100	D-156 [8]
	100				○ MAG310382IB2	105,400	-	-						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

スタンダード
オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHV専用回路付

官公庁対応

WHボックスその他

轟分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品