

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター 電気温水器 (2次送り)

温水器用
ブレーカ

40A
B-52NA

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA (2P1E20A)	
	BC-2NA (2P2E20A)	
	BC-2NA (2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A4



パールテクト(扉付)


YAG - IT2A4



パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS (N端子付) 2P2E30A



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		定格 (A)		
													扉付	扉なし			
6+1	40	4	1	1	○ MAG34061IT2A4	46,000	○	YAG34061IT2A4	45,500	320	347	103	83	60	D-156 [9]		
	50				○ MAG35061IT2A4	46,000	○	YAG35061IT2A4	45,500								
10+1	40	8	1	1	○ MAG34101IT2A4	51,600	○	YAG34101IT2A4	51,100	320	381	103	83	60	D-157 [10]		
	50				○ MAG35101IT2A4	51,600	○	YAG35101IT2A4	51,100								
	60				○ MAG36101IT2A4	51,600	○	YAG36101IT2A4	51,100								
14+1	40	10	3	1	○ MAG34141IT2A4	57,100	○	YAG34141IT2A4	55,900	320	415	103	83	60	D-157 [11]		
	50				○ MAG35141IT2A4	57,100	○	YAG35141IT2A4	55,900								
	60				○ MAG36141IT2A4	57,100	○	YAG36141IT2A4	55,900								
	75				○ MAG37141IT2A4	60,100	○	YAG37141IT2A4	58,900					100			
18+1	50	14	3	1	○ MAG35181IT2A4	61,800	○	YAG35181IT2A4	59,400	320	449	118	98	60	D-154 [2]		
	60				○ MAG36181IT2A4	61,800	○	YAG36181IT2A4	59,400								
	75				○ MAG37181IT2A4	64,800	○	YAG37181IT2A4	62,400								
	100				○ MAG310181IT2A4	72,500	○	YAG310181IT2A4	70,100					100			
22+1	60	16	5	1	○ MAG36221IT2A4	70,600	○	YAG36221IT2A4	67,400	320	483	118	98	60	D-154 [3]		
	75				○ MAG37221IT2A4	73,600	○	YAG37221IT2A4	70,400								
	100				○ MAG310221IT2A4	81,300	○	YAG310221IT2A4	78,100					100			
26+1	75	20	5	1	○ MAG37261IT2A4	79,000	○	YAG37261IT2A4	75,800	320	517	118	98	100	D-155 [4]		
	100				○ MAG310261IT2A4	89,600	○	YAG310261IT2A4	86,400								
30+1	75	24	5	1	○ MAG37301IT2A4	87,100	-	-	-	320	551	118	-	100	D-155 [5]		
	100				○ MAG310301IT2A4	98,000	-	-	-								
34+1	75	28	5	1	○ MAG37341IT2A4	95,300	-	-	-	320	687	118	-	100	D-156 [7]		
	100				○ MAG310341IT2A4	106,000	-	-	-								


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ