


主幹用・分岐用ブレーカー一覧

[漏電遮断器]

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF
型式	GB-32EC	GB-52EC	GB-53EC	GB-63EC
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V	100-200V	100-200V	100-200V
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV	6kV	6kV	6kV
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
定格電流 ・ ご注文品番	15A ◎ : 32EC1530 20A ◎ : 32EC2030 30A ◎ : 32EC3030	15A ◎ : 52EC1530 20A ◎ : 52EC2030 30A ◎ : 52EC3030 40A ◎ : 52EC4030 50A ◎ : 52EC5030	15A ◎ : 53EC1530 20A ◎ : 53EC2030 30A ◎ : 53EC3030 40A ◎ : 53EC4030 50A ◎ : 53EC5030	60A ◎ : 63EC6030
標準価格(円)	8,340	10,400	10,850	11,660
外観及び外形寸法(mm)				
定格遮断容量 (kA)	100V JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 200V 415V	5/2 — 5/2 —	5/2 — 5/2 —	5/2 — 5/2 —
端子仕様	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22	22	22	22
ハンドルロックキャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
逆接続	不可	不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
質量(kg)	0.25	0.25	0.35	0.37
漏電表示	有	有	有	有

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHV回路付

官公庁対応

WHボツツスその他

毒分岐ブレーカ一覧

オプション

資料

外形寸法図

リットル・メートル付  
生産終了予定品

生産終了品