

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター

エコキュートまたは  
温水器用ブレーカ

30A  
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53-1HEC	
	60A	GBU-63-1HEC	
	75A	GBU-73-1HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG-IB3


YALG-IB3



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
													扉付		扉なし
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB3	39,100	● YALG34062IB3	38,100	320	517	118	98	60	D-155	
	50				● MALG35062IB3	39,100	● YALG35062IB3	38,100						[4]	
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB3	46,100	● YALG34102IB3	44,800	320	551	118	98	60	D-155	
	50				● MALG35102IB3	46,100	● YALG35102IB3	44,800						[5]	
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB3	54,100	● YALG34142IB3	51,700	320	619	118	98	60	D-155	
	50				● MALG35142IB3	54,100	● YALG35142IB3	51,700						[6]	
	60				● MALG36142IB3	54,100	● YALG36142IB3	51,700							
	75				● MALG37142IB3	60,100	● YALG37142IB3	57,700						75	
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB3	62,100	● YALG34182IB3	60,000	320	619	118	98	60	D-155	
	50				● MALG35182IB3	62,100	● YALG35182IB3	60,000						[6]	
	60				● MALG36182IB3	62,100	● YALG36182IB3	60,000							
	75				● MALG37182IB3	68,100	● YALG37182IB3	66,000						75	
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB3	70,600	● YALG35222IB3	66,900	320	687	118	98	60	D-156	
	60				● MALG36222IB3	70,600	● YALG36222IB3	66,900						[7]	
	75				● MALG37222IB3	76,600	● YALG37222IB3	72,800						75	
26+2	60	20	5	1	● MALG36262IB3	75,100	● YALG36262IB3	71,100	320	687	118	98	60	D-156	
	75				● MALG37262IB3	81,100	● YALG37262IB3	77,100						75	
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB3	84,600	-	-	320	789	118	-	60	D-156	
	75				● MALG37302IB3	90,600	-	-						75	
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB3	91,200	-	-	320	789	118	-	60	D-156	
	75				● MALG37342IB3	97,200	-	-						75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 □：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA