



生産終了予定品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

20A
30A
40A

オール電化対応住宅用分電盤


扉付

蓄熱または電気ボイラー用
ブレーカ取付スペース付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	リミッター スペース	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)				
						納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
22+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース リミッター電線同梱	ELB 3P2E 60A	20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	●	MALG36222IB2P	76,400	320	789	118	D-156 [8]
						●	MALG36222IB3P	76,900				
						●	MALG36222IB4P	79,300				
26+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース リミッター電線同梱	ELB 3P2E 60A	20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	●	MALG36262IB2P	84,100	320	789	118	D-156 [8]
						●	MALG36262IB3P	84,600				
						●	MALG36262IB4P	87,000				

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量150A 定格適合電線38mm²
- 付属機器取付スペース(P)寸法(蓄熱暖房器または電気ボイラー取付スペース)



電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63・1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73・1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×	×
GBU-103・1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

WMボラスその他

毒分解プレカ錠

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品