

標準分電盤 器種選定一覧

電灯分電盤



分岐：パールテクトブレーカ
(2P20A)



送りスペース付

仕様	主幹	型式	ページ
	主幹：漏電遮断器	LTG-T	E-12
	主幹：配線用遮断器	LTB-T	E-12
下部スペース付(300mm)	主幹：漏電遮断器	LTG-T-K3	E-14
// (400mm)		LTG-T-K4	E-15
// (500mm)		LTG-T-K5	E-16
// (600mm)		LTG-T-K6	E-17
下部スペース付(300mm)	主幹：配線用遮断器	LTB-T-K3	E-14
// (400mm)		LTB-T-K4	E-15
// (500mm)		LTB-T-K5	E-16
// (600mm)		LTB-T-K6	E-17
非常回路付(送りスペースなしの場合あり)	主幹：漏電遮断器	LTG-T-F2	E-18
	主幹：配線用遮断器	LTB-T-F2	E-18
タイムスイッチ付(送りスペースなし)	主幹：漏電遮断器	LTG-T-TS	E-19
	主幹：配線用遮断器	LTB-T-TS	E-19
自動点滅回路(1回路)(送りスペースなし)	主幹：漏電遮断器	LTG-T-TM	E-20
// (送りスペース付)		LTG-T-T1M1	E-21
自動点滅回路(2回路)		LTG-T-T1M2	E-22
// (単独2回路)		LTG-T-T2M2	E-23
自動点滅回路(1回路)(送りスペースなし)	主幹：配線用遮断器	LTB-T-TM	E-20
// (送りスペース付)		LTB-T-T1M1	E-21
自動点滅回路(2回路)		LTB-T-T1M2	E-22
// (単独2回路)		LTB-T-T2M2	E-23

※主幹の漏電遮断器、配線用遮断器は単3中性線欠相保護付です。