


電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

E
電灯分電盤


LTG-T LTB-T

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



動力分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

内装遮断器
オプション価格

資料

生産終了品

単3 主幹：単3中性線欠保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	LTG05T06	54,800	LTB05T06	51,300	4	2			◎	
		8+4	LTG05T084	58,600	LTB05T084	55,100	6	2	600	400	120	◎
		10+2	LTG05T102	62,400	LTB05T102	58,700	8	2				◎
		12+0	LTG05T12	66,300	LTB05T12	62,300	10	2				◎
		18+6	LTG05T186	78,700	LTB05T186	74,600	14	4				◎
		20+4	LTG05T204	82,500	LTB05T204	78,300	16	4	700	400	120	◎
		22+2	LTG05T222	86,300	LTB05T222	82,000	18	4				◎
		24+0	LTG05T24	90,100	LTB05T24	85,700	20	4				◎
		30+6	LTG05T306	103,100	LTB05T306	98,300	24	6				◎
		32+4	LTG05T324	106,800	LTB05T324	102,000	26	6	800	400	120	◎
経済形 EC 100 (75,125)	送りスペース 160×90×85	34+2	LTG05T342	110,600	LTB05T342	105,700	28	6			◎	
		36+0	LTG05T36	114,400	LTB05T36	109,400	30	6			◎	
		8+4	LTG10T084	82,900	LTB10T084	68,700	6	2			◎	
		10+2	LTG10T102	86,900	LTB10T102	72,500	8	2	700	400	120	◎
		12+0	LTG10T12	90,600	LTB10T12	76,200	10	2				◎
		18+6	LTG10T186	103,800	LTB10T186	86,900	14	4				◎
		20+4	LTG10T204	107,600	LTB10T204	90,700	16	4	800	400	120	◎
		22+2	LTG10T222	111,500	LTB10T222	94,500	18	4				◎
		24+0	LTG10T24	115,300	LTB10T24	98,300	20	4				◎
		30+6	LTG10T306	128,300	LTB10T306	111,500	24	6				◎
		32+4	LTG10T324	132,100	LTB10T324	115,300	26	6	1000	400	120	◎
		34+2	LTG10T342	136,000	LTB10T342	119,200	28	6				◎
		36+0	LTG10T36	139,800	LTB10T36	123,000	30	6				◎
		42+6	LTG10T426	153,800	LTB10T426	136,900	36	6				◎
44+4	LTG10T444	157,600	LTB10T444	140,700	38	6	1100	400	120	◎		
46+2	LTG10T462	161,400	LTB10T462	144,500	40	6				◎		
48+0	LTG10T48	165,200	LTB10T48	148,300	42	6				◎		
54+6	LTG10T546	179,000	LTB10T546	162,200	48	6				◎		
56+4	LTG10T564	182,800	LTB10T564	166,000	50	6	1300	400	120	◎		
58+2	LTG10T582	186,600	LTB10T582	169,800	52	6				◎		
60+0	LTG10T60	190,400	LTB10T60	173,600	54	6				◎		

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA