


<h1>LTG-T-K4</h1> <h1>LTB-T-K4</h1> <p>保護等級 IP2XD</p>	分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	カガ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	6+0	LTG05T06K4	70,900	LTB05T06K4	64,100	4	2				◎
		12+0	LTG05T12K4	82,200	LTB05T12K4	75,400	10	2	1000	400	120	◎
		24+0	LTG05T24K4	107,300	LTB05T24K4	99,100	20	4	1100	400	120	◎
		36+0	LTG05T36K4	130,000	LTB05T36K4	123,300	30	6	1200	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	12+0	LTG10T12K4	108,200	LTB10T12K4	91,400	10	2	1100	400	120	◎
		24+0	LTG10T24K4	132,400	LTB10T24K4	115,700	20	4	1200	400	120	◎
		36+0	LTG10T36K4	156,800	LTB10T36K4	140,100	30	6	1400	400	120	◎
		48+0	LTG10T48K4	185,700	LTB10T48K4	165,200	42	6	1500	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	60+0	LTG10T60K4	207,100	LTB10T60K4	190,300	54	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG15T24K4	146,900	LTB15T24K4	124,900	20	4	1200	400	120	◎
		36+0	LTG15T36K4	165,900	LTB15T36K4	149,200	30	6	1400	400	120	◎
		48+0	LTG15T48K4	191,000	LTB15T48K4	174,400	42	6	1500	400	120	◎
200	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	60+0	LTG15T60K4	216,300	LTB15T60K4	199,400	54	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG20T24K4	201,100	LTB20T24K4	169,100	20	4	1300	500	160	◎
		36+0	LTG20T36K4	225,500	LTB20T36K4	193,500	30	6	1500	500	160	◎
		48+0	LTG20T48K4	250,600	LTB20T48K4	218,700	42	6	1600	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	60+0	LTG20T60K4	276,500	LTB20T60K4	244,500	54	6	1800	500	160	◎
		24+0	LTG25T24K4	207,000	LTB25T24K4	179,000	20	4	1300	500	160	◎
		36+0	LTG25T36K4	232,000	LTB25T36K4	203,000	30	6	1500	500	160	◎
		48+0	LTG25T48K4	259,000	LTB25T48K4	229,000	42	6	1600	500	160	◎
250	送りスペース 400×330×125	60+0	LTG25T60K4	284,000	LTB25T60K4	256,000	54	6	1800	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。