

標準分電盤



下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールテクトブレーカ)

LTG-T-K6
LTB-T-K6

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タイプ×コ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×230×85	6+0	LTG05T06K6	83,900	LTB05T06K6	77,100	4	2			◎	
		12+0	LTG05T12K6	93,200	LTB05T12K6	86,300	10	2	1200	400	120	◎
		24+0	LTG05T24K6	117,200	LTB05T24K6	110,300	20	4	1300	400	120	◎
		36+0	LTG05T36K6	141,800	LTB05T36K6	134,900	30	6	1400	400	120	◎
経済形 EC 100 (75) (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×230×85	12+0	LTG10T12K6	119,600	LTB10T12K6	102,600	10	2	1300	400	120	◎
		24+0	LTG10T24K6	144,300	LTB10T24K6	127,200	20	4	1400	400	120	◎
		36+0	LTG10T36K6	169,000	LTB10T36K6	151,900	30	6	1600	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×230×85	48+0	LTG10T48K6	194,400	LTB10T48K6	177,400	42	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG15T24K6	153,500	LTB15T24K6	136,500	20	4	1400	400	120	◎
		36+0	LTG15T36K6	178,200	LTB15T36K6	161,200	30	6	1600	400	120	◎
200	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG15T48K6	203,700	LTB15T48K6	186,600	42	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG20T24K6	213,800	LTB20T24K6	181,500	20	4	1500	500	160	◎
		36+0	LTG20T36K6	238,500	LTB20T36K6	206,200	30	6	1700	500	160	◎
250 (注1)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG20T48K6	264,100	LTB20T48K6	231,600	42	6	1800	500	160	◎
		24+0	LTG25T24K6	218,500	LTB25T24K6	189,100	20	4	1500	500	160	◎
		36+0	LTG25T36K6	242,100	LTB25T36K6	214,100	30	6	1700	500	160	◎
		48+0	LTG25T48K6	268,500	LTB25T48K6	239,100	42	6	1800	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 下部スペースは木板2枚分割となります。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パレット

内装遮断器
オプション価格

資料

生産終了品