

標準分電盤  
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：パールテクトブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット


パーツ

内装遮断器  
オプション価格

資料

生産終了品


分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



**LTG-T-T1M2**  
**LTB-T-T1M2**

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(×2)付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	LTG05T06T1M2	124,500	LTB05T06T1M2	117,700	4	2			⑤	
		12+0	LTG05T12T1M2	132,000	LTB05T12T1M2	125,100	10	2	900	400	120	⑤
		24+0	LTG05T24T1M2	155,600	LTB05T24T1M2	151,200	20	4	1000	400	120	⑤
		36+0	LTG05T36T1M2	179,900	LTB05T36T1M2	174,900	30	6	1100	400	120	⑤
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10T12T1M2	158,300	LTB10T12T1M2	141,700	10	2	1000	400	120	⑤
		24+0	LTG10T24T1M2	182,700	LTB10T24T1M2	165,700	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LTG10T36T1M2	207,200	LTB10T36T1M2	190,400	30	6	1300	400	120	⑤
		48+0	LTG10T48T1M2	232,600	LTB10T48T1M2	215,700	42	6	1400	400	120	⑤
150	送りスペース 160×90×85	60+0	LTG10T60T1M2	257,800	LTB10T60T1M2	241,000	54	6	1600	400	120	⑤
		24+0	LTG15T24T1M2	191,800	LTB15T24T1M2	174,900	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LTG15T36T1M2	216,500	LTB15T36T1M2	199,500	30	6	1300	400	120	⑤
		48+0	LTG15T48T1M2	241,800	LTB15T48T1M2	224,900	42	6	1400	400	120	⑤
200	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG15T60T1M2	267,100	LTB15T60T1M2	250,200	54	6	1600	400	120	⑤
		24+0	LTG20T24T1M2	251,900	LTB20T24T1M2	219,900	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LTG20T36T1M2	276,600	LTB20T36T1M2	244,400	30	6	1400	500	160	⑤
		48+0	LTG20T48T1M2	301,900	LTB20T48T1M2	269,700	42	6	1500	500	160	⑤
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG20T60T1M2	327,600	LTB20T60T1M2	295,500	54	6	1700	500	160	⑤
		24+0	LTG25T24T1M2	259,000	LTB25T24T1M2	231,000	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LTG25T36T1M2	284,000	LTB25T36T1M2	254,000	30	6	1400	500	160	⑤
		48+0	LTG25T48T1M2	310,000	LTB25T48T1M2	281,000	42	6	1500	500	160	⑤
60+0	LTG25T60T1M2	337,000	LTB25T60T1M2	307,000	54	6	1700	500	160	⑤		

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)×2
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)