


標準分電盤
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：パールテクトブレーカ)

LTG-T-T2M2 LTB-T-T2M2 保護等級 IP2XD	分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(×2)付 タイムスイッチ(×2)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×コメカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	LTG05T06T2M2	160,200	LTB05T06T2M2	153,400	4	2			⑤	
		12+0	LTG05T12T2M2	168,200	LTB05T12T2M2	161,400	10	2	900	400	120	⑤
		24+0	LTG05T24T2M2	191,800	LTB05T24T2M2	187,400	20	4	1000	400	120	⑤
		36+0	LTG05T36T2M2	216,100	LTB05T36T2M2	211,100	30	6	1100	400	120	⑤
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10T12T2M2	194,900	LTB10T12T2M2	178,200	10	2	1000	400	120	⑤
		24+0	LTG10T24T2M2	219,100	LTB10T24T2M2	202,200	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LTG10T36T2M2	243,600	LTB10T36T2M2	226,900	30	6	1300	400	120	⑤
		48+0	LTG10T48T2M2	269,000	LTB10T48T2M2	252,200	42	6	1400	400	120	⑤
150	送りスペース 160×90×85	60+0	LTG10T60T2M2	294,200	LTB10T60T2M2	277,500	54	6	1600	400	120	⑤
		24+0	LTG15T24T2M2	228,200	LTB15T24T2M2	211,400	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LTG15T36T2M2	252,900	LTB15T36T2M2	236,000	30	6	1300	400	120	⑤
		48+0	LTG15T48T2M2	278,200	LTB15T48T2M2	261,400	42	6	1400	400	120	⑤
200	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG15T60T2M2	303,500	LTB15T60T2M2	286,700	54	6	1600	400	120	⑤
		24+0	LTG20T24T2M2	288,400	LTB20T24T2M2	256,300	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LTG20T36T2M2	313,100	LTB20T36T2M2	280,800	30	6	1400	500	160	⑤
		48+0	LTG20T48T2M2	338,100	LTB20T48T2M2	306,200	42	6	1500	500	160	⑤
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG20T60T2M2	364,100	LTB20T60T2M2	332,100	54	6	1700	500	160	⑤
		24+0	LTG25T24T2M2	297,000	LTB25T24T2M2	268,000	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LTG25T36T2M2	322,000	LTB25T36T2M2	293,000	30	6	1400	500	160	⑤
		48+0	LTG25T48T2M2	347,000	LTB25T48T2M2	318,000	42	6	1500	500	160	⑤
		60+0	LTG25T60T2M2	374,000	LTB25T60T2M2	344,000	54	6	1700	500	160	⑤

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×2
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)×2
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

内装遮断器
オプション価格

資料

生産終了品