


非常回路付電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)


LTG-A-F2 LTB-A-F2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(×2)付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ		
協約形 KC 50 (60)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	10+0	LTG05A10F2	97,600	LTB05A10F2	91,300	600	500	120	④	
		18+0	LTG05A18F2	115,000	LTB05A18F2	109,000	700	500	120	④	
		24+0	LTG05A24F2	129,000	LTB05A24F2	123,000	800	500	120	④	
		30+0	LTG05A30F2	143,000	LTB05A30F2	137,000	900	500	120	④	
経済形 EC 100 (75, 125)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG10A18F2B	143,000	LTB10A18F2B	134,000	800	500	120	④	
		24+0	LTG10A24F2B	157,000	LTB10A24F2B	148,000	900	500	120	④	
		30+0	LTG10A30F2B	172,000	LTB10A30F2B	163,000	1000	500	120	④	
		42+0	LTG10A42F2B	201,000	LTB10A42F2B	193,000	1100	500	120	④	
150	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG15A18F2B	157,000	LTB15A18F2B	144,000	800	500	120	④	
		24+0	LTG15A24F2B	171,000	LTB15A24F2B	157,000	900	500	120	④	
		30+0	LTG15A30F2B	185,000	LTB15A30F2B	172,000	1000	500	120	④	
		42+0	LTG15A42F2B	213,000	LTB15A42F2B	200,000	1100	500	120	④	
200	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG20A18F2	221,000	LTB20A18F2	213,000	900	500	160	④	
		24+0	LTG20A24F2	234,000	LTB20A24F2	226,000	1000	500	160	④	
		30+0	LTG20A30F2	247,000	LTB20A30F2	240,000	1100	500	160	④	
		42+0	LTG20A42F2	274,000	LTB20A42F2	266,000	1300	500	160	④	
(注1) 250	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG25A18F2	225,000	LTB25A18F2	221,000	900	500	160	④	
		24+0	LTG25A24F2	238,000	LTB25A24F2	234,000	1000	500	160	④	
		30+0	LTG25A30F2	251,000	LTB25A30F2	247,000	1100	500	160	④	
		42+0	LTG25A42F2	278,000	LTB25A42F2	274,000	1300	500	160	④	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。