


自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)


LTG-A-TM LTB-A-TM

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 自動点滅回路付 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TM	126,500	LTB05A10TM	120,100	600	500	120	④
		18+0	LTG05A18TM	144,000	LTB05A18TM	137,000	700	500	120	④
		24+0	LTG05A24TM	159,000	LTB05A24TM	151,000	800	500	120	④
		30+0	LTG05A30TM	172,000	LTB05A30TM	166,000	900	500	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TMB	174,000	LTB10A18TMB	165,000	800	500	120	④
		24+0	LTG10A24TMB	188,000	LTB10A24TMB	179,000	900	500	120	④
		30+0	LTG10A30TMB	203,000	LTB10A30TMB	194,000	1000	500	120	④
		42+0	LTG10A42TMB	232,000	LTB10A42TMB	224,000	1100	500	120	④
150	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TMB	188,000	LTB15A18TMB	175,000	800	500	120	④
		24+0	LTG15A24TMB	201,000	LTB15A24TMB	188,000	900	500	120	④
		30+0	LTG15A30TMB	216,000	LTB15A30TMB	203,000	1000	500	120	④
		42+0	LTG15A42TMB	244,000	LTB15A42TMB	231,000	1100	500	120	④
200	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG20A18TM	251,000	LTB20A18TM	244,000	900	500	160	④
		24+0	LTG20A24TM	265,000	LTB20A24TM	257,000	1000	500	160	④
		30+0	LTG20A30TM	278,000	LTB20A30TM	271,000	1100	500	160	④
		42+0	LTG20A42TM	304,000	LTB20A42TM	297,000	1300	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG25A18TM	256,000	LTB25A18TM	251,000	900	500	160	④
		24+0	LTG25A24TM	269,000	LTB25A24TM	265,000	1000	500	160	④
		30+0	LTG25A30TM	282,000	LTB25A30TM	278,000	1100	500	160	④
		42+0	LTG25A42TM	309,000	LTB25A42TM	304,000	1300	500	160	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)×1
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E
電灯分電盤
動力分電盤
電灯動力混合分電盤
テナント用分電盤
開閉器盤
引込計器盤
接地端子盤
分岐ユニット・パレット
内装遮断器
オフショア価格
資料
生産終了品