

動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

内装遮断器
オプション価格


資料

生産終了品


PTG-K PTB-K

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	PTG05K06	112,400	PTB05K06	103,200	700	500	120	◎
		8+0	PTG05K08	126,600	PTB05K08	117,500	800	500	120	◎
		10+0	PTG05K10	139,900	PTB05K10	131,500	900	500	120	◎
		14+0	PTG05K14	164,400	PTB05K14	156,900	1000	500	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	6+0	PTG10K06	129,200	PTB10K06	118,500	800	500	120	◎
		8+0	PTG10K08	143,700	PTB10K08	132,700	900	500	120	◎
		10+0	PTG10K10	156,300	PTB10K10	146,000	1000	500	120	◎
		14+0	PTG10K14	181,700	PTB10K14	169,800	1100	500	120	◎
		16+0	PTG10K16	194,200	PTB10K16	183,900	1200	500	120	◎
150	送りスペース 160×90×85	6+0	PTG15K06	138,300	PTB15K06	127,600	800	500	120	◎
		8+0	PTG15K08	152,800	PTB15K08	141,800	900	500	120	◎
		10+0	PTG15K10	165,400	PTB15K10	155,200	1000	500	120	◎
		14+0	PTG15K14	190,800	PTB15K14	178,900	1100	500	120	◎
		16+0	PTG15K16	203,300	PTB15K16	193,000	1200	500	120	◎
200	送りスペース 200×100×125	6+0	PTG20K06	220,400	PTB20K06	198,500	900	500	160	◎
		8+0	PTG20K08	234,600	PTB20K08	212,700	1000	500	160	◎
		10+0	PTG20K10	258,100	PTB20K10	226,900	1100	500	160	◎
		14+0	PTG20K14	295,500	PTB20K14	262,300	1300	500	160	◎
		18+0	PTG20K18	332,900	PTB20K18	292,300	1400	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	6+0	PTG25K06	228,000	PTB25K06	209,000	900	500	160	◎
		8+0	PTG25K08	243,000	PTB25K08	224,000	1000	500	160	◎
		10+0	PTG25K10	266,000	PTB25K10	237,000	1100	500	160	◎
		14+0	PTG25K14	304,000	PTB25K14	274,000	1300	500	160	◎
		18+0	PTG25K18	341,000	PTB25K18	304,000	1400	500	160	◎
400 (300)	送りスペース 200×100×150	10+0	PTG40K10	378,300	PTB40K10	358,300	1400	600	200	④
		14+0	PTG40K14	415,700	PTB40K14	395,100	1600	600	200	④
		18+0	PTG40K18A	445,900	PTB40K18A	428,300	1800	600	200	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃
3P3E 400AF 300A 400A	GB-403EA	341×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃
3P3E 400AF 300A 400A	B-403EA	341×140×132

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA