


下部スペース付動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


PTG-K-K3 PTB-K-K3

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器 (3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	カガ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG05K06K3	124,100	PTB05K06K3	114,800	1000	500	120	◎
		8+0	PTG05K08K3	138,200	PTB05K08K3	128,900	1100	500	120	◎
		10+0	PTG05K10K3	153,800	PTB05K10K3	143,100	1200	500	120	◎
		14+0	PTG05K14K3	179,800	PTB05K14K3	168,300	1300	500	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG10K06K3	142,800	PTB10K06K3	130,200	1100	500	120	◎
		8+0	PTG10K08K3	157,600	PTB10K08K3	144,300	1200	500	120	◎
		10+0	PTG10K10K3	172,600	PTB10K10K3	157,800	1300	500	120	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	14+0	PTG10K14K3	196,200	PTB10K14K3	181,500	1400	500	160	◎
		16+0	PTG10K16K3	211,100	PTB10K16K3	195,600	1500	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG15K06K3	152,000	PTB15K06K3	139,300	1100	500	120	◎
		8+0	PTG15K08K3	166,800	PTB15K08K3	153,400	1200	500	120	◎
		10+0	PTG15K10K3	181,700	PTB15K10K3	166,900	1300	500	120	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	14+0	PTG15K14K3	205,300	PTB15K14K3	190,700	1400	500	160	◎
		16+0	PTG15K16K3	220,300	PTB15K16K3	204,700	1500	500	160	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	6+0	PTG20K06K3	242,200	PTB20K06K3	215,300	1200	500	160	◎
		8+0	PTG20K08K3	255,500	PTB20K08K3	229,400	1300	500	160	◎
		10+0	PTG20K10K3	269,700	PTB20K10K3	243,600	1400	500	160	◎
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	14+0	PTG20K14K3	301,700	PTB20K14K3	279,100	1600	500	160	◎
		18+0	PTG20K18K3	336,100	PTB20K18K3	309,100	1700	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	6+0	PTG25K06K3	250,000	PTB25K06K3	225,000	1200	500	160	◎
		8+0	PTG25K08K3	263,000	PTB25K08K3	240,000	1300	500	160	◎
		10+0	PTG25K10K3	278,000	PTB25K10K3	254,000	1400	500	160	◎
		14+0	PTG25K14K3	310,000	PTB25K14K3	290,000	1600	500	160	◎
		18+0	PTG25K18K3	346,000	PTB25K18K3	321,000	1700	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット・
パレット

内装遮断器
オプション価格

資料

生産終了品