

電灯動力混合分電盤(タテ形) (分岐：(電灯)パルテクトブレーカ 分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

JVTG-T-PG JVTB-T-PB

保護等級 IP2XD


分岐：電灯回路
パルテクトブレーカ
(2P20A)



分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) 送りスペース付(電灯のみ)

電灯回路				動力回路				主幹：漏電遮断器				主幹：配線用遮断器				キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E2P2E	分岐回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容	分岐回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ	タテ	ヨコ	フカ		
経済形 EC 100 (75,125)	12+0	10	2	経済形 EC 100 (75,125)	6+0	JVTG10T12PG106	219,000	JVTB10T12PB106	211,800	1200	500	160	10	10	10	10	10	10	
																			8+0
	24+0	20	4		6+0	JVTG10T24PG106	256,200	JVTB10T24PB106	249,000	1300	500	160	10	10	10	10	10	10	
																			8+0


- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

(分岐：(電灯)ミニ・イコールブレーカ 分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


JVTG-A-PG JVTB-A-PB

保護等級 IP2XD


分岐：電灯回路
ミニ・イコール
ブレーカ
(2P1E20A)



分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) 送りスペース付(電灯のみ)

電灯回路				動力回路				主幹：漏電遮断器				主幹：配線用遮断器				キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容	分岐回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容	分岐回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ	タテ	ヨコ	フカ		
経済形 EC 100 (75,125)	18+0	10	2	経済形 EC 100 (75,125)	6+0	JVTG10A18PG106C	271,000	JVTB10A18PB106C	267,600	1300	500	160	10	10	10	10	10	10	
																			8+0
	24+0	20	4		6+0	JVTG10A24PG106	291,600	JVTB10A24PB106	284,400	1400	500	160	10	10	10	10	10	10	
																			8+0

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	B-123EC	130×75×80

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

75A 100A 125A	100/200/500mA
---------------	---------------

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)