

テナント用電灯動力混合分電盤 (分岐：(電灯)パールテクトブレーカ 分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パーツ

内装遮断器
オプション価格

資料

生産終了品


JVW2TG-T-PG
JVW2TB-T-PB

保護等級 IP2XD


分岐：電灯回路
パールテクトブレーカ
(2P20A)



分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) WHMスペース付×2 送りスペース付(電灯のみ)

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
経済形 EC 100 (75、125)	12+0	10	2	6+0	JVW2TG10T12PG106	223,100	JVW2TB10T12PB106	217,900	1600	500	200	⑩
				8+0	JVW2TG10T12PG108	241,000	JVW2TB10T12PB108	225,900				
	24+0	20	4	6+0	JVW2TG10T24PG106	303,200	JVW2TB10T24PB106	297,500	1800	500	200	⑩
				8+0	JVW2TG10T24PG108	321,600	JVW2TB10T24PB108	315,900	1800	500	200	⑩

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 埋込形・屋外用は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	B-123EC	130×75×80

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

75A 100A 125A	100/200/500mA
---------------	---------------