

内装遮断器

(漏電遮断器)

■パールテクト漏電ブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	GBC-1NA	88.5×16.7×56	
2P2E 30AF 20A	GBC-2NA	//	(15A)(30A)



■Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 125AF 125A	GB-123EC	130×75×80	(60A)(75A)(100A)(120A)
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//	
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82	(125A)(150A)(175A)(225A)
3P3E 400AF 400A	GB-403EA	257×140×132	(250A)(300A)(350A)



■単3中性線欠相保護付漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//	
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80	(60A)(75A)(100A)(120A)
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//	
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82	(125A)(150A)
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132	(250A)(300A)(350A)



■ミニ・イコール漏電ブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	GBN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	//	//	
2P1E 50AF 30A	//	//	
2P1E 50AF 20A	GBNC-51	//	コード短絡保護用瞬時遮断機能付
2P2E 50AF 15A	GBN-52	//	
2P2E 50AF 20A	//	//	
2P2E 50AF 30A	//	//	



■分電盤協約形サイズ漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P2E 50AF 50A	GB-52KC	98×50×80	(15A)(20A)(30A)(40A)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80	(15A)(20A)(30A)(40A)
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//	
3P3E 75AF 75A	GB-73KC	//	
3P3E 100AF 100A	GB-103KC	//	(50A)(60A)(75A)
2P2E 30AF 3~30A	GB-32MKC	98×50×80	
3P3E 50AF 1.3~30A	GB-33MKC	98×75×80	(電動機保護用)




■漏電遮断器の感度電流 (高速形)

~60A	30mA
75~100A	(※)分電盤協約形サイズ遮断器の場合100mA、 経済タイプの場合100/200/500mA
125~400A	100/200/500mA

■外形寸法(mm)はタテ×ヨコ×フカサを表します。

■詳細については別途お問合せください。改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



(配線用遮断器)

■パールテクトブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	BC-1NA	88.5×16.6×56	
2P2E 30AF 20A	BC-2NA	//	(15A)(30A)



■Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 125AF 125A	B-123EC	130×75×80	(60A)(75A)(100A)(120A)
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//	
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82	(125A)(150A)(175A)(225A)
3P3E 400AF 400A	B-403EA	257×140×132	(250A)(300A)(350A)



■単3中性線欠相保護付配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//	
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80	(60A)(75A)(100A)(120A)
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//	
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82	(125A)(150A)(175A)(225A)
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132	(250A)(300A)(350A)



■ミニ・イコールブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	BN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	//	//	
2P1E 50AF 30A	//	//	
2P1E 50AF 20A	BNC-51	//	コード短絡保護用瞬時遮断機能付
2P2E 50AF 15A	BN-52	//	
2P2E 50AF 20A	//	//	
2P2E 50AF 30A	//	//	



■分電盤協約形サイズ配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 100AF 100A	B-103KC	98×75×80	(50A)(60A)(75A)
2P2E 100AF 100A	B-102KC	98×50×80	(50A)(60A)(75A)
3P3E 60AF 60A	B-63KC	98×75×80	
2P2E 60AF 60A	B-62KC	98×50×80	
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80	(15A)(20A)(30A)(40A)
2P2E 50AF 50A	B-52KC	98×50×80	(3A)(5A)(10A)(15A)(20A)(30A)(40A)
3P3E 30AF 30A	B-33KC	98×75×80	(15A)(20A)
2P2E 30AF 30A	B-32KC	98×50×80	(3A)(5A)(10A)(15A)(20A)
3P3E 30AF 1.3~32A	M-33KC	98×75×80	(電動機保護用)
3P3E 50AF 1.3~50A	M-53KC	//	//

