

テナント用電灯分電盤 (分岐：安全ブレーカ)

生産終了品

LWTG-E LWTB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)

WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



LWTGタイプ(主幹:漏電遮断器)

■LWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
標準形 KC 50 (60)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送リスペース 180×90×150	10+2	LWTG05E102A	91,800	LWTB05E102A	81,200	8	2	1100	400	200	④
		18+0	LWTG05E18A	110,600	LWTB05E18A	100,100	14	4	1200	400	200	④
標準形 EC 100 (72.5)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送リスペース 180×90×150	10+2	LWTG10E102C	114,300	LWTB10E102C	100,300	8	2	1200	500	200	⑤
		18+0	LWTG10E18C	131,800	LWTB10E18C	117,900	16	2	1300	500	200	⑤
200	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送リスペース 200×100×150	18+0	LWTG20E18A	212,800	LWTB20E18A	184,000	16	2	1400	500	200	⑤
		24+0	LWTG20E24A	227,700	LWTB20E24A	198,900	20	4	1500	500	200	⑤

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

LW2TG-E LW2TB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)

WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



LW2TGタイプ(主幹:漏電遮断器)

■LW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
標準形 EC 100 (72.5)	WHMスペース 1φ3W 120A×2 送リスペース 180×90×150	10+2	LW2TG10E102C	128,000	LW2TB10E102C	114,100	8	2	1200	500	200	⑤
		18+0	LW2TG10E18C	145,400	LW2TB10E18C	131,500	16	2	1300	500	200	⑤
200	WHMスペース 1φ3W 120A×2 送リスペース 200×100×150	18+0	LW2TG20E18A	225,300	LW2TB20E18A	196,500	16	2	1400	500	200	⑤
		24+0	LW2TG20E24A	240,200	LW2TB20E24A	211,400	20	4	1500	500	200	⑤

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

E
電灯分電盤
動力分電盤
電灯動力混合分電盤
テナント用分電盤
開閉器盤
引込計器盤
接地端子盤
分岐ユニット
内装遮断器
オプション価格
資料
生産終了品