

補助電磁接触器
 ■定格絶縁電圧：AC660V

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
XJ4 交流操作 		接点構成図 補助接点4a: A1 13NO 23NO 33NO 43NO A2 14NO 24NO 34NO 44NO 補助接点3a1b: A1 13NO 23NO 31NC 43NO A2 14NO 24NO 32NC 44NO 補助接点2a2b: A1 13NO 21NC 31NC 43NO A2 14NO 22NC 32NC 44NO
XJ4 直流操作 		接点構成図 補助接点4a: A1 13NO 23NO 33NO 43NO A2 14NO 24NO 34NO 44NO 補助接点3a1b: A1 13NO 23NO 31NC 43NO A2 14NO 24NO 32NC 44NO 補助接点2a2b: A1 13NO 21NC 31NC 43NO A2 14NO 22NC 32NC 44NO

ケースカバー付電磁開閉器

型式	寸法												mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	d3	d4	
BMP-10H2A (ケースカバー：プラスチック製)	85	65	140	165	12.5	7.5	M4	112	35	25	22	—	
BMP-20H2A	110	75	140	175	17.5	17.5	M5	114	35	30	22	—	
BMP-25H2A BMP-35H2A BMP-50H2A	150	105	210	255	22.5	22.5	M5	130	50	40	22	28	



■ケースカバーの色：マンセル5Y7/1

G

電磁接触器

電磁開閉器

操作コイル

サーマルリレー

コイルサージ
アブソーバ

資料

故障診断

外形寸法図

生産終了品
外形寸法図