





1 1 2 2 2 2 1 1 5 5

品 名			B-402C	B-403C	JB-402	JB-403	JB-602	JB-603	JB-802	JB-803	S E Y—51	S E Y—52		
外形寸法図掲載ページ			11		11		12		12		13	13		
外 観														
極数(P), 素子数(E), フレーム容量(A)			2P2E 400 A	3P3E 400 A	2P2E 400 A	3P3E 400 A	2P2E 600 A	3P3E 600 A	2P2E 800 A	3P3E 800 A	1P1E, 50 A	2P2E, 50 A		
引 は ず し 方 式			熱動—電磁		熱動—電磁		熱動—電磁		熱動—電磁		熱動—電磁	熱動—電磁		
定	定 格 電 圧 (V)	A C	220 460		200 550		220 550		220 550		265	250		
		D C	250		250		250		250		125	125		
	基 準 温 度 (℃)		40		40		40		40		40	40		
	標 準 定 格 電 流 (A)	一 般 用	400		300, 400		500, 600		800		10, 15, 20 30, 40, 50	10, 15, 20 30, 40, 50		
		モ ー タ ー 保 護 用	400		300, 400		500, 600		800					
格	定 格 し ゃ 断 容 量 (A)	A C	JEM (JIS)	110 V	30,000						5,000	5,000		
				220 V	30,000		40,000		50,000		50,000		(265 V) 2,500	※ ₂ 2,500
				460 V	15,000		30,000		35,000		35,000			
				550 V			25,000		30,000		30,000			
		D C	JEM (JIS)	125 V	25,000		25,000		25,000		25,000		1,000	1,000
				250 V	20,000		20,000		20,000		20,000			
外形寸法 (mm)				A	150		208		208		208		25	50
				B	237 (303, バー端子含む)		250		350		350 (500, バー端子含む)		95	95
	C			103		100		100		100		60	60	
	D			145		137		137		137		79	79	
重 量 (kg)					5.6	6.0	9.0	10.0	11.0	14.5	0.16	0.33		
型式認可番号 ▽4 1—			▽ 対 象 外									4 3 9 2 4 3 9 3 4 4 7 2	5 0 7 0 5 0 6 4 5 0 6 2 (265 V) 7900	
※, 端 子 構 造 P18参			バー接続		圧 着 端 子				バー接続		圧 着 端 子			
臨時電気設備用封印カバー付NFB														
端 子 カ バ ー			○		○									
特 殊 仕 様	接 続 方 式	裏 面 型 ス タ ッ ト	○		○		○		○					
		挿 入 型 ス タ ッ ト												
		埋 込 型 (フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト)	○		○		○		○					
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○		○		○		○					
		警 報 ス イ ッ チ	○		○		○		○					
		電 圧 引 外 し 装 置	○		○		○		○					
		不 足 電 圧 引 外 し 装 置			○		○		○					
		電 磁 操 作			○		○		○					
		切 替 連 動			○		○		○					
		外 部 操 作 ハ ン ド ル			○		○		○					
外 部 操 作 機 構			○		○		○							
定 価 (円)			51,500	56,700	54,000	63,000	110,000	130,000	158,000	192,000	1,100	2,200		

※, ここに表示した「端子構造」は、標準仕様品についてのみです。特注仕様品については「P18」を参照願います。 ※₂ 20A, 30Aのみ265V