



漏電警報付配線用遮断器
埋込形

型式	B-103GB				
フレーム	100AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧(V)	AC200-440				
定格電流(A)	60, 75, 100				
漏電警報	動作時間	0.1以内/0.3/1.2秒切替			
	定格感度電流	100/200/500mA切替			
定格遮断容量(kA)					
AC	100V				
	200V	35			
	440V	10			
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	丸スタッド方式				
漏電警報接点仕様	接点構成	2a(端子台)			
	接点容量	電圧	抵抗負荷	誘導負荷	
		AC125V	3A	2A	cosφ=0.4
		AC250V	3A	2A	
DC 30V		3A	2A	L/R=7ms	
DC100V	0.5A	0.2A			
出力引出し方式	端子台				
リセット方式	内蔵リセットボタン(外部リセット・オプション)				
基準周囲温度	40℃				
重量(kg)	2.1				
備考	JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付	受領印	数量			
承認	検	図	製		
承認	検	図	製		
年月日	三角法				
2016.12.16	B-1103GB04				
テンパール工業株式会社					

