






配線用遮断器 裏面形



型 式		B - 1 0 3 S									
フ レ ム		1 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		6 0 , 7 5 , 1 0 0									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	1 0 0 V	5 0									
	2 0 0 V	5 0									
	4 1 5 V	2 2									
	5 0 0 V	1 5									
D C	1 2 5 V										
	2 5 0 V										
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁									
標 準 接 続 方 式		丸 ス タ ッ ド 方 式									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		1 , 2 6									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付					受 領 印					数 量	
承 認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		B 2 1 1 - 3 P 0 0 0 2							
H 1 3 . 1 1 . 2 7											
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司											