


配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 1 2 0 4 F A									
フ レ ム		1 2 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		4 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		1 2 0 0									
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.									
A C	1 0 0 V	.									
	2 0 0 V	1 2 5									
	4 4 0 V	8 5									
	5 0 0 V	4 2									
D C	1 2 5 V	.									
	2 5 0 V	.									
定 格 周 波 数		◎ 5 0 H z , ◎ 6 0 H z									
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁 (誘 導 加 熱 方 式)									
標 準 接 続 方 式		バースタッド方式									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		3 9									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ : 周 波 数 (5 0 H z ま た は 6 0 H z) を 御 指 定 く だ さ い 。									
御 納 入 先											
日 付		受 領 印				数 量					
承 認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日 三 角 法		B		-		1 2 0 4 F A 0 2					
H05.09.06											
テンパール工業株式会社											



バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

