








配線用遮断器 表面形

仕 様	接点		
	COM	N	C
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
電圧引外し装置 SHT	a	—	c

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	-	-
2. AL	AL	-	-
3. AX+AL	AX	AL	-
4. AX+SHT	AX	-	SHT
5. AL+SHT	AL	-	SHT
6. AX+AL+SHT	AX	AL	SHT
7. SHT	-	-	SHT

注.この寸法図は、

- 1.補助スイッチ仕様
- 2.警報スイッチ仕様
- 3.補助+警報スイッチ仕様
- 4.補助+電圧引外し装置仕様
- 5.警報+電圧引外し装置仕様
- 6.補助+警報+電圧引外し装置仕様
- 7.電圧引外し装置仕様

のうちのいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】

AC100V,200V,415V

型 式		B - 1 2 2 E C									
フ レーム		125AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC415, DC250									
定格電流 (A)		60, 75, 100, 125									
定格遮断容量 (k A)		.									
A C	100V	25									
	100V/200V	25									
	200V	25									
	415V	7.5									
D C	125V	.									
	250V	1.5									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (k g)		0.6									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印				数量					
承認	検 図	製 図		設 計							
											
年 月 日	三 角 法		B40-2P122EC5								
H20. 9. 30 1 / 2											
テンパール工業株式会社											