

# 漏電警報付配線用遮断器 表面形

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 型 式                                                                                   |                                                                                       | B - 4 0 3 G A                                                                         |                                                                                       |         |          |
| フ レーム                                                                                 |                                                                                       | 400AF                                                                                 |                                                                                       |         |          |
| 極数(P)・素子数(E)                                                                          |                                                                                       | 3P・3E                                                                                 |                                                                                       |         |          |
| 定格電圧 (V)                                                                              |                                                                                       | AC100-200-440                                                                         |                                                                                       |         |          |
| 定格電流 (A)                                                                              |                                                                                       | 250, 300, 350, 400                                                                    |                                                                                       |         |          |
| 漏電警報                                                                                  | 動作時間                                                                                  | 0,1 / 0,3 / 1,2秒切替                                                                    |                                                                                       |         |          |
|                                                                                       | 定格感度電流                                                                                | 100 / 200 / 500mA切替                                                                   |                                                                                       |         |          |
| 定格遮断容量 (kA)                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |          |
| A C                                                                                   | 100V                                                                                  | 50                                                                                    |                                                                                       |         |          |
|                                                                                       | 200V                                                                                  | 50                                                                                    |                                                                                       |         |          |
|                                                                                       | 440V                                                                                  | 36                                                                                    |                                                                                       |         |          |
| 引き外し方式                                                                                |                                                                                       | 熱動電磁                                                                                  |                                                                                       |         |          |
| 標準接続方式                                                                                |                                                                                       | バー端子方式                                                                                |                                                                                       |         |          |
| 漏電警報<br>接点仕様                                                                          | 接点構成                                                                                  | 2α (端子台)                                                                              |                                                                                       |         |          |
|                                                                                       | 接点容量                                                                                  | 電 圧                                                                                   | 抵抗負荷                                                                                  | 誘導負荷    |          |
|                                                                                       |                                                                                       | AC110V                                                                                | 3A                                                                                    | 2A      | cosφ=0,4 |
|                                                                                       |                                                                                       | AC250V                                                                                | 3A                                                                                    | 1,5A    |          |
|                                                                                       | DC 30V                                                                                | 3A                                                                                    | 1,5A                                                                                  | L/R=7ms |          |
|                                                                                       | 出力引出し方式                                                                               | 端子台                                                                                   |                                                                                       |         |          |
|                                                                                       | リセット方式                                                                                | 内蔵リセットボタン (外部リセット・オプション)                                                              |                                                                                       |         |          |
| 基準周囲温度                                                                                |                                                                                       | 40℃                                                                                   |                                                                                       |         |          |
| 重 量 (kg)                                                                              |                                                                                       | 6,7                                                                                   |                                                                                       |         |          |
| 備 考                                                                                   |                                                                                       | JIS C 8201-2-1 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)                                         |                                                                                       |         |          |
| 御納入先                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |          |
| 日付                                                                                    |                                                                                       | 受領印                                                                                   |                                                                                       | 数量      |          |
| 承認                                                                                    | 検 図                                                                                   | 製 図                                                                                   | 設 計                                                                                   |         |          |
|  |  |  |  |         |          |
| 年 月 日                                                                                 | 三 角 法                                                                                 | B-403GA01                                                                             |                                                                                       |         |          |
| H11.08.01                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |          |
| テンパール工業株式会社                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |          |

