



漏電警報付配線用遮断器
埋込形

型式	B-403GC				
フレーム	400AF				
(P)・素子数(E)	3P・3E				
额定電圧(V)	AC100-200-440				
定格電流(A)	250, 300, 350, 400				
漏電警報	動作時間	0.1以内/0.3/1.2秒切替			
	定格感度電流	100/200/500mA切替			
定格遮断容量(kA)					
AC	200V	50			
	240V	50			
	415V	36			
	440V	36			
	引き外し方式	熱動電磁			
標準接続方式	バースタッド方式				
漏電警報接点仕様	接点構成	2a			
	接点容量	電圧	抵抗負荷	誘導負荷	
		AC125V	3A	2A	cosφ=0.4 L/R=7ms
		AC250V	3A	2A	
		DC 30V	3A	2A	
DC100V	0.5A	0.2A			
出力引出し方式	端子台				
リセット方式	内蔵リセットボタン(外部リセット:オプション)				
基準周囲温度	40℃				
重量(kg)	8.6				
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付	受領印	数量			
承認	検図	製図	設計		
濱井	甲康	横田	長友		
年月日 三角法	B1-403GC03				
2021.04.07	テンパール工業株式会社				