



単3 中性線欠相保護付
配線用遮断器 表面形




種類	適用仕様	COM	N. C	N. O
A L	A X + A L	a1	b1	c1
	A L	a2	b2	c2
A X	A X + A L	a2	b2	c2
	A X			

注。この寸法図は、

1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+警報スイッチ仕様

のうちいずれか1つに適用する。



型 式		BU-103・1KC									
フ レ ム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・2E									
定格電圧 (V)		100/200									
定格電流 (A)		60, 75, 100									
定格過電圧動作時間		1秒以内									
定格動作過電圧		135V									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V	5									
	200V										
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.62									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 および JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		C26-3P103KC3							
H18.5.26											
テンパール工業株式会社											