


極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P,1E,30A	2P,2E,30A	2P,2E,30A	2P,2E,30A
相 線 式				1φ2W	1φ3W	1φ2W,3φ3W	1φ2W
定 格 電 圧 (V)	A C			110	110 / 220	250	250
	D C			100	100	100	100
定 格 電 流 (A)	配 線 保 護 用			6, 10, 15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30	10, 15, 20, 30	10, 15, 20, 30
	モ ー タ 保 護 用						
型 式				J B - K	J B - 32K	J B - 32P	J B - 32H
詳 細 説 明 ペ ー ジ				22	23	24, 25	26
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。						 NK認定品	 NK認定・ロイド登録
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	J E M	110V	1,500		5,000 (125V)	5,000 (125V)
			J I S	220V		1,500 (110/220V)	2,500 (250V)
		460V					
		600V					
	D C	J E M	125V	300 (100V)	300 (100V)	700(100V)	700 (100V)
			J I S	240V			
		A		35	35	45	45
		B	97	97	117	117	
		C	46	46	46	46	
		D	63.3	63.3	63.5	63.5	
基 準 温 度 (℃)				25	25	45	45
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	プラグイン方式	圧着端子方式
端 子 カ バ ー				○	○		○
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形					
		埋 込 形					
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ					
		警 報 ス イ ッ チ					
		電 圧 引 外 装 置					
		不 足 電 圧 引 外 装 置					
		ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式				
			ロ ッ ク 装 置	施 錠 式			
		外 部 操 作 ハ ン ド ル					
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				8	8		22
引 外 し 方 式				熱 動	熱 動	熱動電磁	熱動電磁
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重 量 (kg)				0.13	0.14	0.25	0.25
一 梱 入 数				50	50	50	50
定 価 (円)				6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	2,350	2,100
				870	1,220		
				15A, 20A	15A, 20A		
				830	1,160		

〔注〕①●印は受注品(納期2週間)です。②110/220V表示は、単相3線式回路での200V使用を示します。

③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。

2P・2E・30AF

JB-32K



配線用しゃ断器

型 式					J B — 32 K	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2 P ・ 2 E ・ 30 A	
相 線 式					1 φ 3 W	
基 準 温 度 (℃)					25	
定	電 圧 (V)			AC	単相3線式200V (110/220)	
				DC	100	
格	電 流 (A)			6, 10, 15, 20, 30		
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	単 相 3線式 200V	1,500	
DC			100V	300		
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)				8	
	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			6 A	(φ1.6)	
				10A	(φ1.6)	
				15A	(φ1.6)	
				20A	(φ2.0)	
				30A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				15～20		
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				0.14		
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
定 価 (円)				6A, 10A, 30A	1,220	
				15A, 20A	1,160	

