



極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P,1E,30A	2P,2E,30A	2P,2E,30A	2P,2E,30A
相 線 式				1φ2W	1φ3W	1φ2W,3φ3W	1φ2W
定 格 電 圧 (V)	AC			110	110 / 220	250	250
	DC			100	100	100	100
定 格 電 流 (A)	配線保護用			6, 10, 15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30	10, 15, 20, 30	10, 15, 20, 30
	モータ保護用						
型 式				JB-K	JB-32K	JB-32P	JB-32H
詳 細 説 明 ペ ー ジ				22	23	24, 25	26
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。						 NK認定品	 NK認定・ロイド登録
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V	1,500		5,000 (125V)	5,000 (125V)
			JIS	220V		1,500 (110/220V)	2,500 (250V)
		460V					
		600V					
	DC	JEM	125V	300 (100V)	300 (100V)	700(100V)	700 (100V)
			JIS	240V			
		A		35	35	45	45
		B	97	97	117	117	
		C	46	46	46	46	
		D	63.3	63.3	63.5	63.5	
基 準 温 度 (℃)				25	25	45	45
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	プラグイン方式	圧着端子方式
端 子 カ バ ー				○	○		○
受 注 仕 様	接続方式	裏 面 形					
		埋 込 形					
	付属	補助スイッチ					
		警報スイッチ					
		電圧引外装置					
		不足電圧引外装置					
	装置	ハンドル	ハンドルキャップ式				
		ロック装置	施錠式				
		外部操作ハンドル					
接続可能最大電線(mm ²)				8	8		22
引 外 し 方 式				熱 動	熱 動	熱動電磁	熱動電磁
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重 量 (kg)				0.13	0.14	0.25	0.25
一 梱 入 数				50	50	50	50
定 価 (円)				6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	2,350	2,100
				870	1,220		
				15A, 20A	15A, 20A		
				830	1,160		

〔注〕①●印は受注品(納期2週間)です。②110/220V表示は、単相3線式回路での200V使用を示します。

③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。

2P・1E・30AF

JB-K



型 式					J B - K	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2 P ・ 1 E ・ 30 A	
相 線 式					1 φ 2 W	
基 準 温 度 (℃)					25	
定	電 圧 (V)			AC	110	
				DC	100	
	電 流 (A)			6 , 10, 15, 20, 30		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	1,500	
			DC	100V	300	
接 続 電 線	接続可能最大電線(mm ²)				8	
	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			6 A	(φ1.6)	
				10 A	(φ1.6)	
				15 A	(φ1.6)	
				20 A	(φ2.0)	
				30 A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)					15～20	
端 子 カ バ ー					付 属	
端 子 構 造					ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)					0.13	
型 式 認 可 番 号					▽取得済	
定 価 (円)	6A, 10A, 30A				870	
	15 A, 20 A				830	

