



1P, 1E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 100A	
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	(1φ3W)・3φ3W	
265	※250	250	220	
125	125	125		
10, 15, 20, 30, 40, 50	10, 15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50	● 60, ● 75, ● 100	
SEY-51	SEY-52	SEY-53	SEY-103	M-33D BOX
62	63	64	65	31
				
JEM-R 2022 協約寸法	JEM-R 2022 協約寸法	JEM-R 2022 協約寸法	JEM-R 2022 協約寸法	M-33組込用防じんボックス
5,000	5,000		5,000(110/220)	
2,500(265V)	2,500(250V)	2,500(250V)	2,500	
1,000	1,000	1,000		
25	50	75	75	
95	95	95	95	
60	60	60	60	
79	79	79	82	
40	40	40	40	
線押え方式	線押え方式	線押え方式	線押え方式	
○	○	○	○	
22	22	22	38	
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽対象外	
0.16	0.33	0.5	0.55	
50	30	20		
1,100	2,200	3,300	10,000	〈ボックス価格〉 1,600


※20A、30Aのみ265Vです。

3P・3E・100AF



SEY-103



JEM-R2022 協約寸法品

(受注品)



配線用しや断器

					受 注 品	
型 式					SEY-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					3P・3E・100A	
相 線 式					〈1φ3W〉・3φ3W	
基 準 温 度 (℃)					40	
定	電 圧 (V)		AC		220	
	電 流 (A)				●60, ●75, ●100	
格	しゃ断電 流 (A)	JEM	AC	110/220V	5,000	
		JIS		220V	2,500	
接 続 電 線	接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				38	
	定 格 電 流		60A	22 (22-8)		
	適 合 電 線		75A	22 (22-8)		
	(mm ²)		100A	38 (38-8S)		
端 子 ネ ジ の 締 付 ト ル ク (kg・cm)					55~75	
受 注 仕 様	ハンドルロック					
	取付台					
						
						
端 子 構 造					線押え方式	
重 量 (kg)					0.51	
型 式 認 可 番 号					▽取得済	
定 価 (円)					10,000	



(注) ① () は適合圧着端子です。

② 2P, 2E, 100AのSEY-102型も受注生産いたします。

③ ●印は受注品です (納期2週間)。

④ 〈1φ3W〉は単相3線式回路に使用可能であることを示します。

