

プラスチック製
ボックスブレーカ

DPW-G32MK

- 屋外用
- 漏電遮断器（2P）組込

ブレーカ仕様

型 式	GB-32MKC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC100-200
定格電流 (A)	20
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	5
AC 100V/200V	
200V	5
415V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃

キャビネット仕様

	材質	板厚	色彩
ボディー	PC+ABS	t2.5	N8.5
ドア	PC+ABS	t2.5	N8.5
小窓	PC	t2.0	ブラウン（半透明）

重量 (kg)	1.14
備 考	防雨形 (IP43)

御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検 図	製 図	設 計	
----	-----	-----	-----	--

近藤	羽生	尾崎	尾崎	
----	----	----	----	--

年 月 日	三 角 法	L18	-DPW-	G32MK
-------	-------	-----	-------	-------

テンパール工業株式会社	
-------------	--

