

漏電遮断器 埋込形

注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
注2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

型 式		GB-104A (高速形) GBL-104A (時延形)									
フ レ ム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		4P・3E									
定格電圧 (V)		200-440									
定格電流 (A)		15, 20, 30, 50, 60, 75, 100									
高速形	最大動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒									
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	85									
	440V	50									
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		4.9									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
○今本○		○林○		○長友○		○青木○					
年 月 日		三 角 法		GB-104A03							
H05.08.10											
テンパール工業株式会社											

