



仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形


OC付

過負荷・短絡保護兼用(配線用しゃ断器兼用)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・1E・30A	2P・2E・30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A
相線式	1φ2W	1φ2W・1φ3W	1φ3W	(1φ3W)・3φ3W	(1φ3W)・3φ3W
定格電圧(V)	100	100-100/200	100/200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流(A)	配線保護用 モータ保護用	15, 20, 30	30	30	30
定格感度電流(mA)	15, 30	15, 30	30	●15, 30	
定格不動作電流(mA)	7.5, 15	7.5, 15	15	7.5, 15	
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流(A)	AC110V AC220V AC415V	1,500 1,500 (100/200V)	1,500(100/200V)	2,500	2,500
摘要					
型式名	GB-1E	GB-2C	GB-3・1	GB-33	GB-33C
詳細説明ページ	96	97	98	99	100
▲外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません					
端子構造	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式
端子カバー	○	○	○	○	○
受注仕様	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能
接続可能最大電線(mm ²)	8	8	8	8	8
重量(kg)	0.35	0.42	0.6	0.54	
一梱入数	20	20	10	20	
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動	電流動作形・熱動	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	
型式認可番号	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
定価(円)	近日発売	5,300	7,000	8,300	8,300

(注) ①●印は受注品です(納期2週間)。 ②100/200Vは、単相3線式200V回路の使用を示します。 ③50Hz～400Hzまでの範囲で特殊周波数も製作します。
④受注品の仕様については、P75～78を参照してください。 ⑤50Aフレーム以上の特殊電圧は100V～460Vまでの範囲で製作いたします。
⑥(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能です。

GB-2C



型 式		GB-2C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2 P, 2 E, 30A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(0.C付)	
相 線 式		1φ2W, 1φ3W	
定	電 圧 (V)	100—100/200	
	電 流 (A)	15, 20, 30	
	感度電流 (mA)	15, 30	
	不動作電流 (mA)	7.5, 15	
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	1500
		AC 100/200V	1500
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)	
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)		8
	定格電流 適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)
		20A	(φ2.0)
		30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		15～20	
受 注 仕 様	ハンドルロック 		
端 子 カ バ ー		付 属	
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)		0.35	
型 式 認 可 番 号		▽ 取得済	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱 動	
1 梱 入 数		20	
定 価 (円)		5,300	

