



仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形

OC付

過負荷・短絡保護兼用(配線用しゃ断器兼用)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・1E・30A	2P・2E・30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A
相線式	1φ2W	1φ2W・1φ3W	1φ3W	(1φ3W)・3φ3W	(1φ3W)・3φ3W
定格電圧(V)	100	100-100/200	100/200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流(A)	配線保護用 モータ保護用	15, 20, 30	30	30	30
定格感度電流(mA)	15, 30	15, 30	30	●15, 30	
定格不動作電流(mA)	7.5, 15	7.5, 15	15	7.5, 15	
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流(A)	AC110V AC220V AC415V	1,500 1,500 (100/200V)	1,500(100/200V)	2,500	2,500
摘要					
型式名	GB-1E	GB-2C	GB-3・1	GB-33	GB-33C
詳細説明ページ	96	97	98	99	100
▲外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません					
端子構造	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式
端子カバー	○	○	○	○	○
受注仕様	裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ロック 外部操作ハンドル 特殊機能				
接続可能最大電線(mm ²)	8	8	8	8	8
重量(kg)	0.35	0.42	0.6	0.54	
一梱入数	20	20	10	20	
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動	電流動作形・熱動	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	
型式認可番号	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
定価(円)	近日発売	5,300	7,000	8,300	8,300

(注) ①●印は受注品です(納期2週間)。 ②100/200Vは、単相3線式200V回路の使用を示します。 ③50Hz～400Hzまでの範囲で特殊周波数も製作します。
④受注品の仕様については、P75～78を参照してください。 ⑤50Aフレーム以上の特殊電圧は100V～460Vまでの範囲で製作いたします。
⑥(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能です。

GB-33



(注) (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。

