



仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形

OC付


過負荷・短絡保護兼用(配線用しゃ断器兼用)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・1E・30A	2P・2E・30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A
相線式	1φ2W	1φ2W・1φ3W	1φ3W	(1φ3W)・3φ3W	(1φ3W)・3φ3W
定格電圧(V)	100	100-100/200	100/200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流(A)	15, 20, 30		30	30	30
配線保護用					
モータ保護用					
定格感度電流(mA)	15, 30		15, 30	30	●15, 30
定格不動作電流(mA)	7.5, 15		7.5, 15	15	7.5, 15
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流(A)	AC110V	1,500	1,500		
	AC220V		1,500(100/200V)	2,500	2,500
	AC415V				
摘要					
型式名	GB-1E	GB-2C	GB-3・1	GB-33	GB-33C
詳細説明ページ	96	97	98	99	100
▲外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません					
	A	70.2	90	70	70
	B	70.2	90	155	140
	C	42.5	49	58	52
	D	57.5	60	73	68
端子構造	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式
端子カバー	○		○	○	○
受注仕様 接続方式 裏面形 埋込形 付属 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ハンドルキャップ式 ロック 施錠式 外部操作ハンドル 特殊機能 感度切替形 3点(A) 感度・時限切替形(B) 電圧切替形(C) 時延形(D)				○	○
			○		
			○		
				○	
接続可能最大電線(mm ²)	8		8	8	8
重量(kg)	0.35		0.42	0.6	0.54
一梱入数	20		20	10	20
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動		電流動作形・熱動	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁
型式認可番号	▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済
定価(円)	近日発売	5,300	7,000	8,300	8,300

(注) ①●印は受注品です(納期2週間)。 ②100/200Vは、単相3線式200V回路の使用を示します。 ③50Hz～400Hzまでの範囲で特殊周波数も製作します。
 ④受注品の仕様については、P75～78を参照してください。 ⑤50Aフレーム以上の特殊電圧は100V～460Vまでの範囲で製作いたします。
 ⑥(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能です。

3P・2E・30AF・OC付

GB-3・1



漏電しゃ断器

型 式	GB-3・1
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 2 E, 30A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
相 線 式	1φ 3W
定 電 圧 (V)	100 / 200
定 電 流 (A)	30
感 度 電 流 (mA)	15, 30
不動作電流 (mA)	7.5, 15
しゃ断電流(A) AC 100/200V	1,500
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)
接続電線	接続可能最大電線(mm ²) 8
	定格電流適合電線(mm ²) 30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
受注仕様	ハンドルロック 
端 子 カ バ ー	付 属
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)	0.42
型 式 認 可 番 号	▽ 取得済
漏 電 検 出 方 式	電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式	熱 動
1 梱 入 数	20
定 価 (円)	7,000

