

	コード短絡保護用瞬時遮断機能付	コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A、20A)
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
型式	GBC-1NA	GBC-2NA
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100-100/200-200V
定格感度電流	30mA	15mA 30mA
最大動作時間	0.1 秒	0.1 秒
定格電流 ・ ご注文品番	20A ◎ C1NA2030	15A ② C2NA1515 15A ② C2NA1530 20A ◎ C2NA2015 20A ◎ C2NA2030 30A ② C2NA3015 30A ◎ C2NA3030
標準価格(円)	6,240	7,200
外観及び外形寸法(mm)	コード短絡保護用瞬時遮断機能付 A 88.5 B 16.7 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用漏電ブレーカ	コード短絡保護用瞬時遮断機能付 A 88.5 B 16.7 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用漏電ブレーカ
定格遮断容量 (kA)	100V JIS C 8222 Ann2(1cn) AC 100/200V 200V	100V JIS C 8222 Ann2(1cn) AC 100/200V 200V
端子仕様	電源側 プラグイン端子 負荷側 速結端子	電源側 プラグイン端子 負荷側 速結端子
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL テストリード線引き出し TBL 端子台 TB ハンドルロック キャップ式 LC 施錠式 HL 外部操作ハンドル HA バリア BA 端子カバー 表面形 TMC 裏面形 BTC	接続方式 裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL テストリード線引き出し TBL 端子台 TB ハンドルロック キャップ式 LC 施錠式 HL 外部操作ハンドル HA バリア BA 端子カバー 表面形 TMC 裏面形 BTC
逆接続	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	0.06	0.07
一梱入数	—	—
漏電表示	無	無
特性、寸法図記載ページ	B-68	B-68

■100/200Vは単相3線式を表します。

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-28ページ

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm ² ・2.0mm ²	3.5mm ² ・5.5mm ²
適合棒圧着端子	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客様まで ご用意ください。	220

価格は1梱包あたりの価格です。1梱包(棒圧着端子2個、絶縁キャップ2個)

接続電線
φ1.6・φ2.0・φ2.6
Cu(銅)単線専用
30Aは、φ2.6単線もしくは、指定
の棒端子を接続してください。

