






スイッチボックス位置図

御納入先	様	
	部 分 品 名	備 考
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	.175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	1 - 60 x 25 , 5 - 40 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ4.5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11	13	15	17
12	14	16	18

備 考	リミッター スペース	主開閉器		一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番						
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路	相線式	1 φ 3 W		材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤						
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース																		
		有	50 A	－	12	4	2														－	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 5Y9／0.5
		GBU-53・1EC		BC-1HEA		BC-2HEA																			テンパール工業株式会社