











御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 省エネコントローラ (リレーボックス) PC-5R

③ 変流器 φ17 (CT-17φA)

④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		形式	露出・半埋込兼用形	材質	1/8 (A3基準)	図番		
			2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
											テンパー工業株式会社	品番	MAG36222PC5	
													(ピークカット機能付)	