






配線孔寸法図(////部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

リミッター用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	リミッター	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8(A3基準)	図番	
2P2E	スペース	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	スペース	(175×75)	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図
(200V)	(175×75)					(200V) (IH用)							色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤	羽生	吉	長力
30A	有	50A	-	10	3	1	1	3	-	-					テンパール工業株式会社			
BC-2NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS											
住宅用分電盤																		
MALG35143IT2B3																		
(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)																		