





配線孔寸法図(////部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②回路：電気温水器用配線用遮断器

③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	スペース	スペース	スペース	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				尺度	1/8 (A3基準)
2P2E	2P2E			(175×75)	3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A							承認	検図	設計	製図	品名
(200V)	(200V)									(200V) (IH用)				(175×75)								品番
40 A	40 A	有			50 A	—		10	3	1	1	3	—									MALG35143IT2B4E4
B-52NA	GB-52NA				GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS											(太陽光側遮断器：IHクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房器)