






端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ⑰回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。
- ②太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φキート用遮断器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ (木板)	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A									図番			
30 A BC-2NA	有	75 A GBU-73HKC	-	14 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BC-3-1NSA	1 BU-52NS	1	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	品名	
													色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品番	
															DENPAER工業株式会社		MALG371811T2B3NP (太陽光発電システム用、1Hキートンブレーカー、1φキート、単3分岐ブレーカ付)			