











御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 22mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
22	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板							
1	5	9	13	17	21	1	5
3	7	11	15	19	23	3	7
2	6	10	14	18	22	2	6
4	8	12	16	20	24	4	8

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番			
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器用開閉器	付属機器取付スペース	蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	MG310222WA210 （電温水器・IHキッチンヒーター・電灯・コンセント・パネルヒーター用）	
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	配線用遮断器		2P2E	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース			1φ2W	承認	検図	設計			製図
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E	A									
-	100A GBU-103-1KC	16 B-1N	5 B-2N	1 B-2N (200V) (IH用)	2	分電盤定格 100A	40A B-2N (200V)	-	100A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	-	-	100A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今 本	羽 生	品 田	上 木	住 宅 用 分 電 盤		
																テンパール工業株式会社							