



配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25	29	温水器
3	7	11	15	19	23	27		
2	6	10	14	18	22	26	30	
4	8	12	16	20	24	28	31	

御納入先	様	符号	部分品名	備考
		1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
		2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
		3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
		4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
		5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
		6	200V切替板	銅板 30A 容量
		7		
		8		
		9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
		10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
		11	配線孔	ロックアウト式
		12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
		13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
		14		
		15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
		16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
		17		
		18		
		19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

備考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				分電盤定格	キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)	尺度	図 番				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-	100A GBU-103-1KC	-	安全ブレーカ 2P1E 20A B-1N	安全ブレーカ 2P2E 20A B-2N	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) B-2N	配線用遮断器 2P2E 40A (200V) (温水器用) B-2N	増回路 スペース 2	相線式 1φ3W 100A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認	年月日 検図	設計	製図	住宅用分電盤 MG310282IB4B (電気温水器・IHクッキングヒーター用)

テンパール工業株式会社 型式