










配線孔寸法図

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
	2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7		
	8		
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ロックアウト式
	12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ロックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
	18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 14mm ²
	19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA
	20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	温水器用開閉器	主 開 閉 器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
	配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図				
	(200V)					(200V) (1H用)						今本	羽生	品田	長力	住 宅 用 分 電 盤			
	40 A B-2N	50 A GBU-53・1EC	—	10	3	1	2	—	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				型式	MG35142IB4L （電気温水器・IHキッチングヒーター用）	