









御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線(分岐部端子台～主幹)	600V EM-1E 電線 8mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2,5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路	銘板			
	1	5	9	13
	3	7	11	15
温水器	2	6	10	14
	4	8	12	16

備 考	リミッ ター ス ペ ー ス	主開閉器	温水器用開閉器	分岐開閉器数				付属機器取付 ス ペ ー ス	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 ス ペ ー ス		相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	定格電流		60 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	長力					
		GBU-63・IEC	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N														
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	60 A	40 A	10	3	1	2	—											住宅用分電盤 型式 MG36142IB4C （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	