















御納入先		
		様

符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂　UL-94 V-2
2	母線	銅板　60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF　B,C, 5,0kA　30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	////// 部開口, \\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	フィド付属機器取付スペース取付板	175 x 279 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回路銘板

1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備考	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧　135V 定格過電圧動作時間　1秒以内	－	60 A GBU-63･1EC	－	14 B-1N	4 B-2N		2	有

分電盤定格		キャビネット仕様（露出･半埋込兼用形）	
相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
定格電流	60 A	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2

尺度	／			図番
日付	年	月	日	
承認	検図	設計	製図	
今本	羽生	上木	長力	
テンパール工業株式会社				住宅用分電盤
				型式 MG36182W

A-08-3