











・配線：L1(赤)-L2(黒)



御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂	UL-94 V-2
2	母線	銅板	60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF	B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF	B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板	30A 容量
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口,\\\\\\\\\\\\ 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 ,	速結端子10P
17			
18	電線（分岐部端子台～主幹）	600V EM-IE 電線	8mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF	B,C, 2,5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

	1	5	9	13	17	21
	3	7	11	15	19	23
温水器	2	6	10	14	18	22
	4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器	温水器用開閉器	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番			
		漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤		
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペ ース														
		（200V）	（200V） （IH用）																		
		主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	60A	40A	16	5													1	2
		GBU-63・1EC	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N															
														テンパール工業株式会社							